

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| MODELE | CAPACITE / M ³ /Min | | | PUISSANCE-MOTEUR | | VOLUME DE RÉSERVOIR | DIAMETRE DE CONNEXION | DIMENSIONS Longueur x largeur x hauteur | POIDS |
|-----------------|--------------------------------|--------|--------|------------------|-----|---------------------|-----------------------|--|-------|
| | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kw | hp | | | | |
| KS 2 TD | 0,38 | - | - | 2,2 | 3,0 | 270 | 1/2" | 1850 x 640 x 1445 | 240 |
| KS 3 TD | 0,43 | 0,38 | - | 3,0 | 4,0 | 270 | 1/2" | 1850 x 640 x 1445 | 245 |
| KS 4 TD | 0,58 | 0,47 | 0,36 | 4,0 | 5,5 | 270 | 1/2" | 1850 x 640 x 1445 | 250 |
| KS 5 TD | 0,80 | 0,65 | 0,52 | 5,5 | 7,5 | 270 | 1/2" | 1850 x 640 x 1445 | 270 |
| KS 7 TD | 1,15 | 0,95 | 0,75 | 7,5 | 10 | 500 | 1/2" | 1905 x 725 x 1530 | 390 |
| KS 11 TD | 1,75 | 1,40 | 1,15 | 11 | 15 | 500 | 3/4" | 1905 x 720 x 1665 | 468 |
| KS 15 TD | 2,25 | 1,95 | 1,65 | 15 | 20 | 500 | 3/4" | 1905 x 720 x 1665 | 498 |
| KS 15BTD | 2,65 | 2,30 | 1,85 | 15 | 20 | 750 | 3/4" | 2165 x 880 x 2030 | 540 |
| KS 18 TD | 3,20 | 2,75 | 2,35 | 18,5 | 25 | 750 | 3/4" | 2165 x 880 x 2030 | 550 |
| KS 22 TD | 3,75 | 3,20 | 2,80 | 22 | 30 | 750 | 1 1/2" | 2165 x 880 x 2030 | 565 |