

# CARACTÉRISTIQUES

MODELE	CAPACITE M3/MIN	DIAMETRE ↔	TYPE ELEMENT	PRESSION SERVICE MAX (bar)	DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E
<b>KFH 12</b>	1,18	1/4"	KFE 5	50	106 x 119 x 30 x 88 x 201
<b>KFH 36</b>	3,53	1/2"	KFE 9	50	106 x 119 x 30 x 88 x 201
<b>KFH 71</b>	7,08	3/4"	KFE 17	50	106 x 119 x 30 x 88 x 201
<b>KFH 100</b>	9,91	1"	KFE 25	50	123 x 140 x 39,5 x 103 x 357
<b>KFH 142</b>	14,16	1"	KFE 34	50	123 x 140 x 39,5 x 103 x 357
<b>KFH 267</b>	26,66	1 1/2"	KFE 42	50	123 x 140 x 39,5 x 103 x 357
<b>KFH 417</b>	41,66	2"	KFE 417	50	159 x 179 x 56 x 133 x 380
<b>KFH 500</b>	50	2 1/2"	KFE 500	50	159 x 179 x 56 x 133 x 380

CARACTERISTIQUES	PRES FILTRATION	UTILITEE GENERALE	HUILE SEPARATEUR	ACTI CARBON
CLASSE	P	X	Y	A
SÉPARATEUR PARTICULIER (MÍCRON)	5	1	0,01	0,01
CAPACITÉ MAX PERTE D'HUILE 21°C (mg/m <sub>3</sub> )	5	0,5	0,1	0,003
TEMPERATURE MAX. DE SERVICE (°C)	80	80	80	25
PERTE DE CHARGE (MBAR)	40	80	100	80
PERTE MAX PRESSION POUR LE CHANGEMENT D'ELEMENTS (MBAR)	700	700	700	700
COULEUR D'ELEMENT	BLANC	BLANC	BLANC	METAL SS