

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU SÉPARATEUR D'EAU

| MODELE  | CAPACITE<br>M <sup>3</sup> /MIN | DIAMETRE<br>↔ | DIMENSIONS<br>(mm)A x B x C x D |
|---------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| KFW 5   | 0,41                            | 1/4"          | 103 x 257,5 x 236 x 160         |
| KFW 17  | 1,66                            | 1/2"          | 103 x 257,5 x 236 x 210         |
| KFW 34  | 3,33                            | 3/4"          | 123 x 304 x 277 x 285           |
| KFW 50  | 5                               | 1"            | 123 x 304 x 277 x 380           |
| KFW 100 | 10                              | 1 1/2"        | 123 x 320 x 285 x 470           |
| KFW 200 | 20                              | 2"            | 160 x 484 x 443 x 560           |
| KFW 367 | 36,66                           | 3"            | 193 x 546 x 490 x 610           |

### COEFFICIENT DE CORRECTION DE CAPACITE SEPARATEURS D'EAU SERIE KFW

|                           |     |      |      |     |      |      |      |      |      |
|---------------------------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| PRESSION (Barg)           | 1   | 3    | 5    | 7   | 9    | 11   | 13   | 15   | 16   |
| PRESSION (PSIG)           | 15  | 44   | 73   | 100 | 131  | 160  | 189  | 218  | 247  |
| COEFFICIENT DE CORRECTION | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1   | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,44 | 1,57 |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU SÉPARATEUR D'EAU À BRIDE

| MODELE   | CAPACITE<br>M <sup>3</sup> /MIN | DIAMETRE<br>↔ | DIMENSIONS<br>(mm)A x B x C x D    |
|----------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|
| KFW 417  | 41,66                           | DN 80         | 200 x 934 x 450 x 75 x 280 x 1289  |
| KFW 534  | 53,33                           | DN 100        | 220 x 964 x 450 x 75 x 280 x 1319  |
| KFW 717  | 71,66                           | DN 100        | 220 x 928 x 530 x 75 x 280 x 1283  |
| KFW 1084 | 108,33                          | DN 150        | 285 x 1092 x 580 x 75 x 280 x 1447 |
| KFW 1417 | 141,66                          | DN 150        | 285 x 1091 x 650 x 75 x 280 x 1446 |
| KFW 1834 | 183,33                          | DN 200        | 340 x 1168 x 750 x 75 x 280 x 1523 |
| KFW 2334 | 233,33                          | DN 200        | 340 x 1201 x 800 x 75 x 280 x 1556 |

### SERIE KFW COEFFICIENT DE CORRECTION DE CAPACITE DES SÉPARATEURS D'EAU A BRIDES

|                           |     |      |      |     |      |      |      |      |
|---------------------------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|
| PRESSION (Barg)           | 1   | 3    | 5    | 7   | 9    | 11   | 13   | 14   |
| PRESSION (PSIG)           | 15  | 44   | 73   | 100 | 131  | 160  | 189  | 200  |
| COEFFICIENT DE CORRECTION | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1   | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,38 |